Homogeneous liquid dyeing preparation.

Publication number: EP0049777

Publication date:

1982-04-21

Inventor:

DERBER BERND; SCHMIDT-HELLERAU CHRISTOF;

SENNINGER RUDOLF DR

Applicant:

BASF AG (DE)

Classification:

- international:

C09B67/22; C09B67/42; C09B67/00; (IPC1-7):

C09B67/42

- european:

C09B67/00M; C09B67/00P Application number: EP19810107341 19810917

Priority number(s): DE19803038683 19801014; DE19813115210 19810415

Also published as:

EP0049777 (A3) EP0049777 (B1)

Cited documents:



GB1564098 JP49026150B

Report a data error here

Abstract of EP0049777

1. A homogeneous fluid colorant for coloring glue, comprising 20 to 70% of colouring constituents consisting of one or more soluble anionic or cationic dyes, and one or more finely divided pigments; water; water-soluble organic solvents and dispersants; and, if desired, water-soluble organic acids.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

11 Veröffentlichungsnummer:

0 049 777

A2

 $\overline{\mathbf{w}}$

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 81107341.0

(51) Int. Cl.³: C 09 B 67/42

(22) Anmeldetag: 17.09.81

36 Priorität: 14.10.80 DE 3038683 15.04.81 DE 3115210

- 43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 21.04.82 Patentblatt 82/16
- 84) Benannte Vertragsstaaten: BE CH DE FR GB IT LI

(7) Anmelder: BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-6700 Ludwigshafen(DE)

- (72) Erfinder: Derber, Bernd An der Froschlache 3/13 D-6700 Ludwigshafen(DE)
- (72) Erfinder: Schmidt-Hellerau, Christof Rheinrugenstrasse 45 D-6700 Ludwigshafen(DE)
- (2) Erfinder: Senninger, Rudolf, Dr. Am Dorfzaun 10 D-6700 Ludwigshafen(DE)

(54) Flüssige Farbmittel.

(57) Die Erfindung betrifft flüssige Farbmittel, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie einen oder mehrere in Wasser oder Lösungsmitteln gut lösliche Farbstoffe, ein oder mehrere Pigmente und Lösungsmittel sowie gegebenenfalls Dispergiermittel enthalten.

Die erfindungsgemäßen Farbmittel eignen sich sehr gut zum Färben wäßriger und nichtwäßriger Medien, insbesondere von Leimen und Schuhcreme.

EP 0 049 777 A2

BASF Aktiengesellschaft

5

0. Z. 0050/034711/ 035098

Flüssige Farbmittel

Die Erfindung betrifft flüssige Farbmittel, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie einen oder mehrere lösliche Farbstoffe, ein oder mehrere feinverteilte Pigmente und Lösungsmittel sowie gegebenenfalls Dispergiermittel enthalten.

Als gut lösliche Farbstoffe kommen kationische, nichtionogene und anionische Farbstoffe in Betracht, wobei die ionogenen Farbstoffe in der Regel durch geeignete Anionen bzw.
Kationen in dem zur Verwendung kommenden Lösungsmittel gut
löslich gemacht sind.

Kationische Farbstoffe für die erfindungsgemäßen Farbmittel entstammen vorwiegend der Di- oder Triarylmethan-,
Xanthen-, Azo-, Cyanin-, Azacyanin-, Methin-, Acridin-,
Safranin-, Oxazin-, Indulin- oder Nigrosin-Reihe. Einzelne
Verbindungen sind z.B. Basic Yellow 2 (C.I. 41000), Basic

20 Red 1 (C.I. 45160), Basic Violet 10 (C.I. 45170), Basic Blue 26 (C.I. 44045), Basic Blue 7 (C.I. 42595), Basic Blue 1 (C.I. 42025), Basic Violet 1 (C.I. 42535), Basic Violet 3 (C.I. 42555), Basic Green 1 (C.I. 42040), Basic Green 4 (C.I. 42000) sowie Phenazin-Farbstoffe, wie Sol-

vent Blue 7 (C.I. 50400). Farbstoffe aus der Azo-, Triarylmethan- und Xanthenreihe sind bevorzugt.

10

15

20

25

30

35

0. Z. 0050/034711/ 035098

Als Anionen kommen für wäßrige Farbmittel die üblichen von anorganischen Säuren und niederen Carbonsäuren abgeleiteten, wie Chlorid, Bromid, Sulfat, Methosulfat, Ethosulfat, Nitrat, Formiat, Acetat oder Propionat in Betracht. Wenn Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln wesentlich ist, sind insbesondere langkettige Carbonsäureanionen wie Oleat geeignet.

Man kann die gut löslich machenden Anionen auch dadurch einführen, daß man die kationischen Farbstoffe in Form der zugehörigen Farbbasen mit den die Anionen liefernden Säuren umsetzt.

Als Farbbasen seien beispielsweise Solvent Yellow 34 (C.I. 41010:1), Solvent Orange 3 (C.I. 11270:1), Solvent Red 49 (C.I. 45170:1), Solvent Violet 8 (C.I. 42532:1), Solvent Violet 9 (C.I. 42555:1), Solvent Blue 2 (C.I. 42563:1), Solvent Blue 4 (C.I. 44045:1) und Solvent Black 7 (C.I. 50415:1) genannt.

Nichtionogene Farbstoffe für die erfindungsgemäßen Farbmittel entstammen vorwiegend der Azo-, Nitro- oder Anthrachinon-Reihe, vorzugsweise sind die im Colour Index unter Solventfarbstoffen aufgeführten Verbindungen zu nennen.

Als anionische Farbstoffe kommen insbesondere sulfonsäuregruppenhaltige Verbindungen aus der Reihe der Azo-, Anthrachinon-, Metallkomplex-, Triarylmethan- oder Stilben-Reihe in Betracht, wobei insbesondere Azofarbstoffe und Phthalocyaninderivate bevorzugt sind.

Einzelne anionische Farbstoffe sind beispielsweise die im Colour Index beschriebenen Farbstoffe Acid Yellow 3 (C.I. 47005), Acid Yellow 36 (C.I. 13065), Acid Yellow 19 (C.I. 18967), Acid Orange 7 (C.I. 15510), Acid Orange 8 (C.I.

0. Z. 0050/034711/ 035098

15575), Acid Red 88 (C.I. 15620), Acid Red 351 (C.I. 28683), Acid Violet 90 (C.I. 18762), Acid Blue 9 (C.I. 42090), Acid Blue 193 (C.I. 15707), Direct Blue 86 (C.I. 74180) sowie

5 2,5-Dichlor-4- 3-Cyano-4-methyl-2,6-di(B-hy-sulfo-anilin droxy-ethylamino)-pyridin (als Dibutyl-ethanolaminsalz),

2-Hydroxy-3-nitro- 1-Phenyl-3-methyl-pyrazolon-5
-5-sulfo-anilin (als Chrom-(1:2)-Komplex)

15 und

2-Hydroxy-3-sulfo-5- 1-Phenyl-3-methyl-pyrazolon-5-nitro-anilin (als Chrom-(1:2)-Komplex).

- Als Wasserlöslichkeit vermittelnde Kationen sind dabei insbesondere Alkali (Li[®], Na[®], K[®]), Ammonium- und substituierte Ammoniumkationen, insbesondere Alkanolammoniumkationen zu nennen.
- Für organische Lösungsmittel enthaltende erfindungsgemäße Farbmittel sind als anionische Farbstoffe insbesondere Metallkomplex-Farbstoffe geeignet, z.B. die Chrom- oder Kobalt-Komplexe von Azo- oder Azomethin-Farbstoffen sowie Kupferphthalocyanin-Farbstoffe.

Als Kationen für die Farbstoffe sind insbesondere längerhaltige Alkylammoniumreste geeignet, entsprechende Farbstoffe sind z.B. in den deutschen Patentschriften 12 26 727, 12 63 947 und 23 34 228 beschrieben.

35

10

15

20

25

30

35

O. Z. 0050/034711/ 035098

Voraussetzung für eine Verwendbarkeit in den erfindungsgemäßen Farbmitteln ist bei allen genannten Farbstoffen, daß sie sich in möglichst hoher Konzentration lösen lassen. Die Farbstoffe sind auch in Form von konzentrierten Farbstofflösungen verwendbar und Methoden zur Herstellung solcher Lösungen sind insbesondere in der Patentliteratur zahlreich beschrieben, z.B. in den Patentanmeldungen P 30 20 891.4, P 30 36 556.1, DE-AS 12 40 036, DE-AS 20 49 620, DE-OS 22 28 260, DE-OS 28 52 863, DE-OS 28 16 506 oder DE-AS 24 13 369 sowie den DE-PS 1 259 484 und DE-PS 2 334 228.

Als Pigmente kommen anorganische und organische in Betracht. Einzige Voraussetzung für ihre Verwendbarkeit ist, daß sie sich im Farbmittel fein verteilen lassen. Eine repräsentative Auswahl von geeigneten Pigmenten findet sich im Colour Index, Kapitel Pigmente. Einzelne bevorzugte Pigmente und Pigmentgruppen sind beispielsweise: Ruß, Eisenoxide, Phthalocyanine, Azo-Pigmente, Nickeltitangelb, Chromgelb, Molybdatorange, Miloriblau sowie Chinacridon-, Perylen-, Oxazin- und anthrachinoide Pigmente.

Aus ökonomischen Gründen sind preiswerte Pigmente wie Ruß, Eisenoxide, Azoverbindungen und Phthalocyanine bevorzugt.

Als Dispergiermittel sind praktisch alle Verbindungen geeignet, die üblicherweise für die Herstellung von wäßrigen
Pigmentdispersionen verwendet werden. Es kommen sowohl anionische, als auch kationische, vorzugsweise nichtionogene
Dispergiermittel in Betracht. Geeignete nichtionogene Tenside sind beispielsweise Polyethylenglykole sowie Ethoxylierungsprodukte auf der Basis von linearen Fettsäuren,
Fettaminen, Fettsäureamiden und Fettalkoholen. Geeignete
anionaktive Dispergiermittel sind z.B. Fettalkoholether-

10

15

20

O.Z. 0050/034711 035098

Tenside können beispielsweise quarternäre Ammoniumsalze langkettiger Fettalkylamine verwendet werden. Bei Verwendung von anionaktiven bzw. kationaktiven Tensiden ist jedoch sorgfältig darauf zu achten, daß Reaktionen mit dem anionischen oder kationischen Farbstoff vermieden werden.

Die erfindungsgemäßen Farbmittel enthalten Wasser und/oder organische Lösungsmittel.

Die Wahl des oder der organischen Lösungsmittel für die erfindungsgemäßen Farbmittel richtet sich nach dem Verwendungszweck dieser Farbmittel. Beispielsweise enthalten Flexodruckfarben normalerweise polare Lösungsmittel, Lacke und Wachslösungen dagegen unpolare Lösungsmittel.

Als polare organische Lösungsmittel eignen sich z.B. Alkanole, Glykole, Glykolether, Amide, Tetrahydrofuran, Butyrolacton, Dioxan, Dimethylsulfoxid, niedere Carbonsäureester, Ketone sowie aliphatische Carbonsäuren, wobei von diesen Ameisensäure und Essigsäure bevorzugt sind.

Als unpolare und weniger polare organische Lösungsmittel kommen langkettige aliphatische Alkanole, Carbonsäuren, Ester, Ketone oder Ether sowie bevorzugt aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe und halogensubstituierte Kohlenwasserstoffe in Betracht.

Die erfindungsgemäßen Farbmittel enthalten Farbstoffe und Pigmente in Mengen von etwa 20 - 70 %, vorzugsweise 40 - 60 %. Das Mengenverhältnis von löslichem Farbstoff zu Pigment kann in weiten Grenzen variiert werden, bestimmend dafür sind im wesentlichen der gewünschte Farbton und ökonomische Faktoren. Der Anteil an polaren (inklu-

10

15

20

25

30

0. Z. 0050/034711/ 035098

"sive Wasser) und/oder unpolaren Lösungsmitteln liegt bei 30 - 80 %, vorzugsweise 40 - 60 %, bezogen jeweils auf die Gesamtmenge. Die Menge der gegebenenfalls anwesenden Säuren und Tenside kann bis zu 30 %, vorzugsweise 5 bis 20 %, betragen.

Die Auswahl der Farbstoffe richtet sich selbstverständlich ebenfalls nach dem Verwendungszweck und der Löslichkeit im vorgegebenen Medium.

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Farbmittel kann man z.B. die Lösung eines gut löslichen Farbstoffs in einem organischen Lösungsmittel mit einer vorzugsweise nicht wäßrigen Pigmentdispersion mischen. Man kann aber auch ein Pigment direkt in der Farbstofflösung dispergieren. Man kann den erfindungsgemäßen Farbmitteln natürlich auch noch weitere Stoffe, wie Verdickungsmittel oder Bindemittel zusetzen. Einzelheiten der Herstellung können den Beispielen entnommen werden, in denen sich Angaben über Teile und Prozente, sofern nicht anders vermerkt, jeweils auf das Gewicht beziehen.

Die erfindungsgemäßen Färbemittel eignen sich einerseits zum Färben wässriger Medien aller Art, z.B. von Papiermassen, Leimen, Holzimprägniermitteln, Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln, ferner zum Färben und Imprägnieren von Glasfasern und Glaswolle, Jutefilz, wäßrigen Druckfarben, Gittergeweben für Teppichunterlagen usw. Besonders wertvoll sind die erfindungsgemäßen Wasser enthaltenden Farbmittel zum Färben von Leimen, wie sie zur Herstellung von Spanplatten verwendet werden.

Andererseits sind die erfindungsgemäßen Farbmittel insbesondere zum Färben von organische Lösungsmittel enthaltenden Medien aller Art, z.B. von Bohnermassen, Kerzen, Druckfar-

O. Z. 0050/034711/ 035098

ben, Lacken, Holzimprägniermitteln, Pflanzenschutzmitteln, Klebern usw. geeignet. Besonders wertvoll sind die organische Lösungsmittel enthaltenden erfindungsgemäßen Farbmittel zum Färben von Schuhcreme.

5

Die erfindungsgemäßen Farbmittel bieten gegenüber bisher verwendeten Farbstoffen insbesondere ökonomische Vorteile. Überraschend war vor allem, daß sie sich in homogener Form herstellen und ohne Entmischung lagern lassen.

10

20

Beispiel 1

- 2 Teile eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 40 % C.I.Acid Orange 7 (C.I. 15510)
- 15 1 Teil einer Pigmentpräparation, enthaltend 35 % Farbruß
 (C.I. Pigment Black 7) sowie nichtionogene
 Dispergiermittel und Glykol,

werden unter Rühren gemischt. Es entsteht eine flüssige, leicht thixotrope Farbmittelmischung von guter Lagerbeständigkeit.

Beispiel 2

- 1 Teil eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 45 % C.I.

 Basic Violet 49 (Herstellung ist beschrieben in der DE-OS 22 28 260/Beispiel 3), und
 - 1 Teil einer Pigmentpräparation, enthaltend 40 % Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101) sowie nichtionogene Dispergiermittel und Glykol,
- werden unter Rühren gemischt. Man erhält eine gut fließende Mischung, die sich leicht in wäßrige Medien einarbeiten läßt.

- 8 -

O.Z. 0050/034711/ 035098

Beispiel 3

2 Teile eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 45 % C.I.

Basic Violet 49 (siehe Beisp. 2), und

1 Teil einer Pigmentpräparation, enthaltend 60 % Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101) sowie nichtionogene Dispergiermittel und Dipropylenglykol,
werden unter Rühren gemischt. Man erhält einen gut fließenden Teig, der mit wäßrigen Medien gut mischbar ist.

10

20

5

Beispiel 4

2 Teile eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 45 %
C.I. Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2), und
15 1 Teil einer Pigmentpräparation, enthaltend 35 % Farbruß
(C.I. Pigment Black 7) sowie nichtionogene Dispergiermittel und Glykol
werden unter Rühren gemischt. Es entsteht eine flüssige
Farbmittelmischung von guter Fließfähigkeit und Lagerstabi-

Beispiel 5

lität.

2 Teile eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 40 % C.I.

Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1) und

1 Teil einer Pigmentpräparation, enthaltend 40 % Kupferphthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 15:1) sowie
nichtionogene Dispergiermittel und Glykol,
werden unter Rühren gemischt. Die erhaltene lagerstabile

Mischung läßt sich leicht in wäßrige Medien einrühren.

0. **Z.** 0050/034711/

Beispiel 6

200 Teile eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 40 % C.I. Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1),

- 5 45 Teile eines transparenten Eisenoxidrots (C.I. Pigment Red 101),
 - 5 Teile eines oxethylierten Fettalkohols,
 - 20 Teile Ethylenglykol und
 - 80 Teile Wasser
- werden auf einer Rührwerkskugelmühle eine Stunde lang angerieben. Das erhaltene teigförmige Farbmittel ist lagerstabil, stippenfrei und mit wäßrigen Medien leicht mischbar.

Beispiel 7

15

- 100 Teile eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 45 % C.I.
 Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2),
- 120 Teile Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101),
 - 5 Teile eines oxethylierten Fettalkohols,
- 20 20 Teile Ethylenglykol und
 - 40 Teile Wasser

werden auf einer Rührwerkskugelmühle eine Stunde lang angerieben. Man erhält einen gut fließenden Teig, der sich leicht in wäßrige Medien einarbeiten läßt.

25

Beispiel 8

- 100 Teile eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 45 % C.I. Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2),
- 30 80 Teile &-Kupferphthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 15:3),
 - 5 Teile eines oxethylierten Fettalkohols,
 - 20 Teile Ethylenglykol und
 - 80 Teile Wasser

0. Z. 0050/034711/ 035098

werden auf einer Rührwerkskugelmühle eine Stunde lang ange- rieben. Die erhaltene teigförmige Mischung ist gut fließ- fähig und mit wäßrigen Medien einwandfrei mischbar.

5 Beispiel 9

- 100 Teile eines orangefarbenen Flüssigfarbstoffs (s. Bei-spiel 3, DE-OS 28 52 919),
- 80 Teile &-Kupferphthalocyaninblau (C.I. Pigment Blue 15:3),
 - 5 Teile eines oxethylierten Fettalkohols,
- 20 Teile Ethylenglykol und
- 40 Teile Wasser

werden auf einer Rührwerkskugelmühle eine Stunde lang angerieben. Man erhält einen gut fließenden Teig, der in wäßrige Medien leicht eingerührt werden kann.

Beispiel 10

- 200 Teile eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 40 % C.I.
 Acid Orange 7 (siehe Beispiel 1).
 - 250 Teile Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101),
 - 10 Teile eines Kondensationsproduktes von &-Naphthalinsulfonsäure und Formaldehyd (als Natriumsalz),
- 25 20 Teile Ethylenglykol und
 - 20 Teile Wasser

werden auf einer Rührwerkskugelmühle eine Stunde lang angetrieben. Der erhaltene lagerstabile Teig ist gut zum Färben von wäßrigen Medien geeignet.

30

O. Z. 0050/034711/ 035098

Beispiel 11

100 Teile eines Flüssigfarbstoffs, enthaltend 45 % C.I. Basic Violet 49 (siehe Beispiel 2),

- 120 Teile Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101), 5
 - 5 Teile C₁₂/C₁₄-Fettalkyl-dimethyl-benzyl-ammoniumchlorid,
 - 20 Teile Ethylenglykol und
 - 3 Teile Polyvinylpyrrolidon

werden auf einer Rührwerkskugelmühle eine Stunde lang angerieben. Man erhält einen lagerstabilen, gut fließenden 10 Teig, der mit wäßrigen Medien sehr gut verträglich ist.

Beispiel 12

10 Teile des Pigments C.I. Pigment Blue 15:3, C.I. 74160, 15 (B-Kupferphthalocyaninblau) werden mit 90 Teilen einer Lösung eines braunen Oxazin-Farbstoffs (70%ig in 2-Ethylhexanol) auf einer Rührwerkskugelmühle eine Stunde lang angerieben.

Die Herstellung des Braun-Farbstoffs erfolgte durch Oxidation von 2-Ethylhexyl-o-phenylendiamin und ist in der Anmeldung P 30 20 891.4, Beispiel 4 beschrieben.

Man erhält ein schwarzes, gut fließendes Konzentrat, das 25 sich zum Färben von Schuhcreme eignet.

Beispiel 13

20 Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 30 und 80 Teile der Lösung eines braunen Oxazin-Farbstoffs (entsprechend Beispiel 12) werden unter Rühren gemischt. Man erhält eine gut fließende, schwarze Mischung, die gut lagerstabil ist und sich leicht in benzinhaltige Wachsmischungen 35 einarbeiten läßt.

O.Z. 0050/034711/ 035098

Obige Pigmentpaste enthält

- 25 % C.I. Pigment Blue 15:3 (B-Kupferphthalocyanin),
- 15 % Dispergiermittel und
- 60 % eines Lösungsmittelgemisches aus
- 7 Teilen eines hochsiedenden aromatischen Kohlenwasserstoff-Gemisches und
 - 3 Teilen Ethylglykolacetat.

Beispiel 14

10

25 Teile einer Pigmentpaste aus C.I. Pigment Blue 15:1, C.I. 74160 (&-Kupferphthalocyanin-Blau) in einem kurzöligen Alkydharz werden unter Rühren gemischt mit 75 Teilen der Lösung eines braunen Oxazin-Farbstoffs (entsprechend Beispiel 12).

Es entsteht eine flüssige Farbmittelmischung von guter Fließfähigkeit und Lagerstabilität, die z.B. für schwarze Schuhcreme gut geeignet ist.

20

15

Beispiel 15

- 10 Teile des Pigments C.I. Pigment Violet 27, C.I. 42535:3, (Farblack von Methylviolett) werden mit
- 90 Teilen der Lösung eines braunen Oxazin-Farbstoffs (entsprechend Beispiel 12) auf einer Rührwerkskugelmühle 1 Stunde lang angerieben.
- Das erhaltene gut fließende Farbmittel ist lagerstabil, 30 stippenfrei und mit Systemen auf Basis organischer Lösungsmittel leicht mischbar.

_

- 13 -

O. Z. 0050/034711/ 035098

Beispiel 16

20 Teile des Pigmentes C.I. Pigment Blue 27 (Miloriblau) werden mit

5 80 Teilen der Lösung eines braunen Oxazin-Farbstoffs (entsprechend Beispiel 12) auf einer Rührwerkskugelmühle 1 Stunde lang angerieben.

Man erhält eine gut fließende schwarze Mischung, die sich z.B. zum Färben von Schuhcreme eignet.

Beispiel 17

15 Teile des Pigments C.I. Pigment Yellow 12, C.I. 21090,

(Benzidingelb) werden mit

85 Teilen der Lösung des Kondensationsproduktes aus 1,4-Dihydroxyanthrachinon und 2,3-Dihydro-1,4-diaminoanthrachinon
mit ß-Ethylhexoxypropylamin, ß-Ethylhexylamin und J-Methoxypropylamin auf einer Rührwerkskugelmühle 1 Stunde lang angerieben.

Man erhält eine dünnflüssige, dunkelgrüne Farbmittelpräparation, die mit organischen Lösungsmitteln mischbar ist.

25 Beispiel 18

20 Teile des Pigmentes C.I. Pigment Yellow 42, C.I. 77492, (Eisenoxidgelb) werden mit

80 Teilen eines flüssigen Farbstoffkonzentrates 30 Min. auf einer Rührwerkskugelmühle angerieben. Das flüssige Farbstoffkonzentrat besteht aus der 50%igen Lösung des Azofarbstoffs aus o-Aminoazotoluol — ß-Phenylethyl-naphthol-2 (Isomerengemisch, beschrieben in der DE-OS 28 52 863) in einem Gemisch aromatischer Kohlenwasserstoffe.

O. Z. 0050/034711/ 035098

Die entstandene dünnflüssige, rote Farbmittelmischung ist gut lagerbeständig, neigt nicht zum Flocken oder Absetzen und eignet sich zum Färben von Medien auf Basis organischer Lösungsmittel.

5

Beispiel 19

30 Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 (entsprechend Beispiel 13) werden mit

40 Teilen eines Farbbasenaufschlusses von 40 % C.I. Solvent Blue 4, C.I. 44045, (Victoriablaubase B) in 60 % Olein und 30 Teilen Toluol unter Rühren gemischt.

Man erhält eine niedrigviskose Farbpaste von guter Lagerstabilität, die zum Färben von organischen Medien aller Art, wie Wachslösungen, Druckfarben und Lacken verwendet werden kann.

20 Beispiel 20

10 Teile des Pigmentes C.I. Pigment Blue 15:3 (&-Kupfer-phthalocyaninblau) werden mit

88 Teilen der Lösung eines braunen Oxazin-Farbstoffs (ent25 sprechend Beispiel 12) und 2 Teilen eines Vinylpyrrolidon-Vinylacetat-Copolymerisates auf einer Rührwerkskugelmühle
1 Stunde lang angerieben.

Die erhaltene Farbmittelpräparation eignet sich zum Färben von alkoholischen Flexodruckfarben. Die damit hergestellten Drucke besitzen eine einwandfreie Sublimierechtheit. Auch für dokumentenechte Kugelschreiberpasten kann diese Präparation verwendet werden, z.B. nach folgendem Rezept: 100 Teile der genannten Schwarzmischung

35 25 Teile Benzylalkohol

0. Z. 0050/034711/ 035098

725 Teile Phenylglykol10 Teile Olein5 Teile 1,2-Propylenglykol

35 Teile Phthalatharz

5

15

Die mit dieser Kugelschreiberpaste erzielte Schrift ist durch Wasser, Ethanol, Aceton oder Toluol nicht zu entfernen.

10 Beispiel 21

20 Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue 15:3 (entsprechend Beispiel 13) werden mit

80 Teilen eines Flüssigfarbstoffes der folgenden Zusammensetzung gemischt:

34 % des 1:2-Kobalt-Mischkomplexes aus 4-Nitro-2-aminophenol — 1-Phenyl-3-methylpyrazolon und 4-Nitro-2-aminophenol — B-Naphthol,

33 % Dimethylformamid und

20 33 % Butyldiglykol.

Man erhält eine dünnflüssige Farbmittelpräparation, die gute Lagerstabilität besitzt, nicht zum Flocken neigt und zum Färben von Medien aller Art auf Basis organischer Lösungsmittel geeignet ist.

Beispiel 22

12 Teile einer Pigmentpaste auf Basis C.I. Pigment Blue
15:3 (entsprechend Beispiel 13) werden mit
88 Teilen der 60 %igen Lösung eines Orange-Farbstoffs in
einem hochsiedenden aromatischen Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel unter Rühren gemischt. Die Herstellung des Orange-Farbstoffs ist beschrieben in DE-AS 24 34 110/Beispiel 1.

35

O.Z. _{0050/034711/} 035098

Das erhaltene niedrigviskose, braune Farbmittel kann durch Zusatz von geeigneten Verdickungsmitteln wie z.B. kolloidaler Kieselsäure stabilisiert werden. Es eignet sich z.B. zum Färben von Schuhrreme.

5

Beispiel 23

50 Teile eines gelben Flüssigfarbstoffs (a) werden mit 50 Teilen einer Pigmentpaste (b) auf Basis Kupferphthalocyaninblau unter Rühren gemischt.

5 Teile dieser gut fließenden Mischung werden in 95 Teile Flexodruck-Firnis (c) eingerührt. Die so erhaltene grüne Flexodruckfarbe läßt sich leicht verdrucken und besitzt eine gute Wasserechtheit.

15

10

Bei dem genannten gelben Flüssigfarbstoff (a) handelt es sich um C.I. Basic Yellow 2 (C.I. 41 000) in Form des Dodecylbenzolsulfonats, gelöst ca. 65%ig in einer Mischung aus Ethylglykol und Methyl-isopropylketon.

20

Die Pigmentpaste (b) enthält ca. 30 % C.I. Pigment Blue 15:2, C.I. 74 160, dispergiert in einem Gemisch aus Dodecylbenzolsulfosäure, Kolophonium und Toluol.

25 Der Flexodruck-Firnis (c) enthält

- 10 % Styrol-Maleinsäure-Mischpolymerisat
- 8 % synthetisches Verlackungsmittel
- 82 % Ethanol/Ethylglykol (Mischung 9:1).

30 Beispiel 24

33 Teile eines gelben Flüssigfarbstoffs (a) und 23.5%
67 Teile einer Pigmentpräparation (b) auf Basis Kupferphthalocyaninblau werden unter Rühren miteinander 36.5%
gemischt.

0.2. 0050/034711/ 035098

5 Teile dieser Mischung werden eingerührt in 95 Teile einer wässrigen Bindemittellösung (c). Man erhält eine farbstarke, grüne Flexodruckfarbe, die sich zum Bedrucken von Papier, z.B. für Zementsäcke, eignet.

Bei dem genannten gelben Flüssigfarbstoff (a) handelt es sich um den Azofarbstoff aus Flavonsäure (= 4,4'-Diamino--stilben-2,2-disulfosäure), diazotiert und gekuppelt auf Phenol, als ca. 25%ige Lösung in einem Gemisch aus Neopentylglykol und Wasser.

Die Pigmentpräparation (b) enthält ca. 40 % C.I.Pigment Blue 15:1, dispergiert in einem Gemisch aus nichtionogenen Dispergiermitteln, Glykol und Wasser.

Die Bindemittellösung (c) enthält als verseifbares Harz 25 % eines Esters aus Phthalsäure und Trimethylolpropan, verseift mit Ammoniak und gelöst in einem Gemisch aus n-Propanol und Wasser.

20

5

10

15

25

30

0.2. 0050/034711/ 035098

Patentansprüche

- 1. Flüssige Farbmittel, enthaltend einen oder mehrere lösliche Farbstoffe, ein oder mehrere feinverteilte Pigmente und Lösungsmittel sowie gegebenenfalls Dispergiermittel.
- 2. Farbmittel gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie als lösliche Farbstoffe anionische oder kationische Farbstoffe und als Lösungsmittel Wasser und/oder wasserlösliche Lösungsmittel und gegebenenfalls organische Säuren enthalten.
- 3. Farbmittel gemäß Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>,
 daß sie als lösliche Farbstoffe in organischen Lösungsmitteln gut lösliche Farbstoffe und als Lösungsmittel
 organische Lösungsmittel enthalten.
- 4. Farbmittel gemäß Anspruch 1 und 2, <u>dadurch gekennzeich-</u>
 20 <u>net</u>, daß sie als lösliche Farbstoffe anionische Azofarbstoffe oder Phthalocyaninderivate enthalten.
- 5. Farbmittel gemäß Anspruch 1 und 2, <u>dadurch gekennzeich-</u>
 <u>net</u>, daß sie als lösliche Farbstoffe kationische Farbstoffe der Azo-, Triarylmethan- oder Xanthenreihe enthalten.
- 6. Farbmittel gemäß Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß sie als lösliche Farbstoffe nichtionogene Verbindungen aus der Reihe der Solventfarbstoffe oder durch entsprechende Anionen bzw. Kationen in organischen Lösungsmitteln löslich gemachte kationische bzw. anionische Farbstoffe enthalten.

BASF Aktiengesellschaft

- 19 -

O. Z. 0050/034711/ 035098

7. Farbmittel gemäß Anspruch 1 und 2, <u>dadurch gekennzeich</u>net, daß sie als Pigmente Ruß, Eisenoxide, Azoverbindungen oder Phthalocyanine enthalten.

11 Veröffentlichungsnummer:

0 049 777 A3

	_
-	_
11	2)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(2) Anmeldenummer: 81107341.0

(5) Int. Cl. 9: C 09 B 67/42

2 Anmeldetag: 17.09.81

30 Priorität: 14.10.80 DE 3038683 15.04.81 DE 3115210 (7) Anmelder: BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)

- Weröffentlichungstag der Anmeldung: 21.04.82 Patentblatt 82/16
- 8 Benannte Vertragsstaaten: BE CH DE FR GB IT LI
- Weröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 16.02.83 Patentblatt 83/7

© Erfinder: Derber, Bernd, An der Froschlache 3/13, D-6700 Ludwigshafen (DE)
Erfinder: Schmidt-Hellerau, Christof,
Rheinrugenstrasse 45, D-6700 Ludwigshafen (DE)
Erfinder: Senninger, Rudolf, Dr., Am Dorfzaun 10, D-6700 Ludwigshafen (DE)

Flüssige Farbmittel.

Die Erfindung betrifft flüssige Farbmittel, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie einen oder mehrere in Wasser oder Lösungsmitteln gut lösliche Farbstoffe, ein oder mehrere Pigmente und Lösungsmittel sowie gegebenenfalls Dispergiermittel enthalten.

Die erfindungsgemäßen Farbmittel eignen sich sehr gut zum Färben wäßriger und nichtwäßriger Medien, insbesondere von Leimen und Schuhcremes.

77 A3



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 81 10 7341

·	EINSCHLÄ	GIGE DOKUMENTE]
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der ma	ents mit Angabe, soweit erforderlich, ßgeblichen Teile		Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (int. Ci. 3)
х	18, 5. Mai 1975 113257a, Columb	us, Ohio, USA 26150 (CANON K.K.		1,3,6	С 09 В 67/42
A	GB-A-1 564 098 PRODUCTS) * Beispiel *	TROYFEL		1	
					RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3) C 09 B C 09 D
	Recherchenort DEN HAAG	de für alle Patentansprüche erstellt. Abschlußdatum der Recherch 19–11–1982	e	DAUKS	Prüfer CH H.J.
X: von Y: von and A: tech O: nich P: Zwis	TEGORIE DER GENANNTEN D besonderer Bedeutung allein t besonderer Bedeutung in Vert eren Veröffentlichung derselbe nologischer Hintergrund htschriftliche Offenbarung schenliteratur Erfindung zugrunde liegende T	petrachtet nac pindung mit einer D: in c en Kategorie L: aus	anderr	eidung ang i Gründen a	ent, das jedoch erst am oder tum veröffentlicht worden ist jeführtes Dokument angeführtes Dokument Patentfamilie, überein- tt